

TL-270



氟素脂

产品描述

TL-270 属高性能氟素润滑脂，是用不熔融的无机增稠剂配制而成。具有不燃烧，化学惰性，及在氧气环境下可以使用等特点，因而被广大设备商所使用。尤其在一些比较恶劣的环境下，TL-270 仍能够保持优异的性能。例如应用于：纺织工业，造纸工业（瓦楞纸制造行业），航天工业，汽车工业，钢铁工业，化学工业及电力能源。

性能特点

- 优异的高温稳定性，长时间工作温度 250℃ 极低的挥发性，高温下不会结焦，并仍能保持液体油膜，极少烟雾，不产生有害气体。
- 优异的清洁性：是无灰润滑剂，不会因固体积累而导致的清理问题和减少停工时间。
- 节能：是清洁的流体膜润滑剂，具有优异的润滑性能，可以明显降低能耗。
- 对设备提供良好的保护：含有特种润滑添加剂组合，具有优异的抗磨、防锈和抗氧抗腐性能，可以大大延长设备寿命并降低维护费用。



技术参数

NLGI	2
基础油粘度	
CST @ 40°C	250
CST @ 100°C	28
防锈性 (D-1743)	Pass
比重	1.89g/cm ³
四球摩擦 (D-2266)	0.5mm
摩擦系数 (D-2266)	0.1
外观	白色胶体
工作范围	-20°C~250°C

金属材料清洗：电镀，焊接，涂漆，机械加工的中间工序，精加工和组装工序的清洗。

北京金龙都商贸有限责任公司

地址：北京市朝阳区南四环东路 69 号

网址：<http://www.jldsm.com>

电话：15901371617

联系人：刘冰



(手机网站二维码)